

DISPLAY 2000

La unidad de despliegue básica para toda línea de producción

El DISPLAY 2000 es un equipo para visualizar mediciones – por ejemplo, las obtenidas con equipos LASER de la Serie 2000/6000.

El monitor digital de cinco dígitos es configurable y muestra en conjunto con el equipo de medición LASER, opcionalmente, la media del diámetro promedio o la ovalidad. Se puede colocar directamente en el cabezal o a cualquier distancia y ofrece una interface serial

Unidad de despliegue básica

En particular para aplicaciones en las que los sistemas de medición están conectados a un sistema de control vía una interface Profibus o donde un segundo monitor es requerido, el DISPLAY 2000 es un interesante y excelente suplemento de bajo costo. Es perfecto para montarlo en cualquier panel o en el cabezal.

Sus Beneficios

- Unidad de despliegue digital, visible incluso a larga distancia.
- Se pueden seleccionar diferentes parámetros (diámetro, ovalidad).
- Instalación a cualquier distancia del cabezal.
- Interface serial para la conexión del cabezal.

Especificaciones

Display de 5 dígitos	Altura de dígitos de 25mm Incluso las figuras grandes y brillantes son fáciles de leer de una distancia de 12 m
Interfaces	(Interface serial bidireccional) RS485
Fuente de alimentación	100 - 240 V AC \pm 10 %, 50/60 Hz