

REMOTE 2000

Standart görüntüleme ve kontrol cihazı

REMOTE 2000, bütün SIKORA çap ölçüm cihazları (LASER Series 2000/6000) ve ayrıca LUMP 2000, SPARK 2000/6000 ve CAPACITANCE 2000 için evrensel olarak kabul edilmiş görüntü ve kontrol cihazıdır.

Standart görüntüleme ve kontrol cihazı

Ölçüm değerleri, beş basamaklı, 20 mm yüksekliğinde açık LED ekranında görüntülenir. Panel montajı veya mihenk ucuna yerleştirme için mükemmel şekilde uyumludur.

REMOTE 2000 ile kombinasyonlu LASER Series 2000/6000

REMOTE 2000, LASER Series 2000 veya LASER Series 6000'in çap mihenk ucuyla birleştirilebilir. REMOTE 2000, 50 ürün açıklamasına kadar bir ürün kütüphanesini içermektedir. Nominal değerler ve toleranslar kolaylıkla değiştirilebilir. Kontrol modülü SET POINT ile birlikte, üretim sırasında hatlı veya ekstrüder rpm'sinin otomatik kontrolü sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak, veri toplama için harici bir bilgisayara bağlantı veya PLC hattı kontrol operasyonları da desteklemek için arayüzün yanı sıra ölçüm değerlerinin ve istatistiksel verilerin uzunluğa ilişkin basımları da mevcuttur.

REMOTE 2000 ile kombinasyonlu SPARK 2000/6000

REMOTE 2000 ayrıca, SPARK 2000/6000 kombinasyonu için de uygundur. Nominal test gerilimi gibi parametreler kolaylıkla girilebilir. Nümerik göstergeler, mevcut test gerilimini ve bozulma sayısı operatörün dikkatine sunarak açık bir şekilde gösterir.

REMOTE 2000 ile kombinasyonlu LUMP 2000

LUMP 2000 ile kombinasyonlu olarak REMOTE 2000, rakamın yanı sıra arıza tipini de gösterir. Semboller, bir kusurun bir yeri veya bozukluk olduğu konusunda operatörü bilgilendirir. Kusurun yüksekliği, derinliği ve uzunluğu gibi yeri veya bozukluk bilgileri depolanarak operatöre önceki kusurları görme imkanı sunulur.

REMOTE 2000 ile kombinasyonlu CAPACITANCE 2000 (Yalnızca Tel ve Kablo)

CAPACITANCE 2000 kapasitans ölçüm cihazıyla kombinasyonla REMOTE 2000, kapasitans ölçüm değerlerini, merkezleştirilmiş bir ekran cihazı olarak sunar.

Avantajları

- Geniş, belirgin bir şekilde düzenlenmiş ekran ve mini klavye
- Ölçüm ucuna yakın herhangi bir mesafede montaj
- LASER Series 2000-6000 için otomatik kontrol modülü SET POINT (isteğe bağlı)
- Ölçüm kafasına ve bilgisayara bağlantı için seri arayüz

Özellikler

Ölçüm Değeri Ekran	Dijital, 5 haneli ör. 00.000 ... 99.999 mm, 000.00 ... 500.00 mm
Ekran güncellemesi	Programlanabilir, fabrika ayarı 1 / sn.
Nominal değer/tolerans seçimi	Tu? takımı vasıtasıyla (4 basamaklı bir LED Ekran ile yönlendirilen işlem)
Ürün depolama	50'ye kadar ürün çeşidi, tehis yazılımı ile rahat programlama
Tolerans mesajı / Kontrol faaliyeti	a) LED ekranda açık metin olarak b) 4 Potansiyel-siz kontak çakışı
Arayüzler	RS485 (ölçme kafası), RS232

Analog Çıkış (isteğe bağlı)	0'dan 10 V'ye kadar, kontrol için kullanılmadığında sapma çıkışı (+5=0 Sapma çıkışına göre 0 - 10 Vdeğeri)
Güç kaynağı	100 - 240 V AC \pm 10 %, 50/60 Hz
